

	Jimmy 1.3, 3-Türer, 4-Sitzer, 5MT	Jimmy 1.3, 3-Türer, 4-Sitzer, 4AT	Jimmy 1.5 DDIS, 3-Türer, 4-Sitzer, 5MT
Fahrzeugidentifizierung			
Amtl. Typ	FJ	FJ	FJ
Herstellerschlüssel-Nr. (HSN)	7102	7102	7102
Typschlüssel Nr. (TSN)	ABY000036	ABY000048	AAE
Kategorie	MT, M1G	MT, M1G	-
Motor			
Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION	SUZUKI MOTOR CORPORATION	SUZUKI MOTOR CORPORATION
Bauart	wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, Multipoint-Einspritzung mit variabler Ventilsteuerung (VVT), DOHC 16V	wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, Multipoint-Einspritzung mit variabler Ventilsteuerung (VVT), DOHC 16V	wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Dieselmotor, Direkteinspritzung, Turbo-Aufladung OHC 8V
Typ	M13A	M13A	-
Nockenwellenantrieb	Kette	Kette	-
Hubraum (ccm)	1.328	1.328	1.461
Bohrung x Hub (mm)	78,0 x 69,5	78,0 x 69,5	76,0 x 80,5
Verdichtungsverhältnis	9,5:1	9,5:1	17,9:1
max. Leistung (kW / PS) bei Drehzahl (1/min)	63 / 86 bei 6.000	63 / 86 bei 6.000	63 / 86 bei 3.750
max. Drehmoment (Nm) / Drehzahl (1/min)	11,0 / 4.100	11,0 / 4.100	20,0 / 1.750
Katalysator	1	1	Kein Partikelfilter
ODD	ja	ja	-
Abgasrückführung	ja	ja	-
Kraftübertragung			
Antrieb	Hinterachsenantrieb, Vorderachse über Zwischengetriebe zuschaltbar, spezielle Geländeuntersetzung	Hinterachsenantrieb, Vorderachse über Zwischengetriebe zuschaltbar, spezielle Geländeuntersetzung	Hinterachsenantrieb, Vorderachse über Zwischengetriebe zuschaltbar, spezielle Geländeuntersetzung
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert	4-Stufen-Automatikgetriebe, elektronisch gesteuert	5-Gang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert
Übersetzungsverhältnisse			
1. Gang	4,425	2,875	4,246
2. Gang	2,304	1,568	2,357
3. Gang	1,674	1,000	1,695
4. Gang	1,190	0,696	1,242
5. Gang	1,000	-	1,000
Rückwärtsgang	5,151	2,300	4,436
Achsübersetzung	4,300	4,090	3,416
Zwischengetriebe-Übersetzung (high/low)	1,000 / 2,002	1,320 / 2,643	-
Differentialsperre / Einbauort	nein	nein	nein
Kupplungsart	Einscheiben-Trockenkupplung	Drehmomentwandler	Einscheiben-Trockenkupplung
Elektrik			
Batterie (Ah) / Einbauort	36 / Motorraum rechts	36 / Motorraum rechts	3 / Motorraum rechts
Lichtmaschine, Leistung (W)	840	840	-
Fahrwerte			
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	140	135	145
Beschleunigung (0-100 km in s)	14,1	17,2	17,0
Abgaswerte			
CO (g/km)	0,557	0,510	-
HC (g/km)	0,046	0,056	-
NOx (g/km)	0,008	0,007	-
Partikel (g/km)	-	-	-
Dieselpartikelfilter	-	-	-
Kraftstoffverbrauch			
innerorts (l/100 km)	8,9	9,0	7,0
außerorts (l/100 km)	6,0	6,3	5,6
kombiniert (l/100 km)	7,1	7,3	6,1
CO2 kombiniert (g/km)	162	167	164,7
Kraftstoffart	Super bleifrei (ROZ 95)	Super bleifrei (ROZ 95)	Diesel
Geräusche			
Standgeräusch (dB(A) / Drehzahl (1/min))	83 / 4500	82 / 4500	-
Fahrgeräusch (dB(A))	73,5 / 2. und 3. Gang	71,3 / Stufe D	-
Kraftfahrzeugsteuer u. Versicherung			
Schadstoffklasse	Euro 5	Euro 5	-5
Versicherungsklassen (KH/MK/TK)	13/19/19	13/19/19	-
Fahrwerk			
Radachsführung			
Achse 1	3-Lenker-Starrachse mit Schraubfedern	3-Lenker-Starrachse mit Schraubfedern	3-Lenker-Starrachse mit Schraubfedern
Achse 2	3-Lenker-Starrachse mit Schraubfedern	3-Lenker-Starrachse mit Schraubfedern	3-Lenker-Starrachse mit Schraubfedern
Einlenkgröße (Zoll)	5,5 Jj x 15 (13,97 x 38,1 cm)	5,5 Jj x 15 (13,97 x 38,1 cm)	-
Einpressstiefe (mm)	ET 5	ET 5	-
Bestelln. / Luftdruck VA / HA umbeladen - beladen	205/70 R15 95S	205/70 R15 95S	205/70 R15 95S
Ersatzrad	wie Original	wie Original	wie Original
Bremsen			
Achse 1	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen
Ø außen / Ø effektiv / Dicke (mm)	290 / 250 / 10	290 / 250 / 10	-
Bremsattel / Anzahl Kolben	Schwimmsattel / 1	Schwimmsattel / 1	Schwimmsattel / 1
Achse 2	selbstnachstellende Trommelbremsen	selbstnachstellende Trommelbremsen	selbstnachstellende Trommelbremsen
Ø außen / Breite (mm)	220 / 42	220 / 42	220 / 42
Bremskreisaufteilung	vorn / hinten	vorn / hinten	vorn / hinten
ABS / Anzahl Sensoren / ESP	ABS / 4 / -	ABS / 4 / -	ABS / 4 / -
Lenkung			
Typ	Kugelumlauf Lenkung, servounterstützt	Kugelumlauf Lenkung, servounterstützt	Kugelumlauf Lenkung, servounterstützt
Übersetzungsverhältnis	k.A.	k.A.	k.A.
Füllmengen			
Tankinhalt (l)	40	40	-
Motoröl (l)	4,0	4,0	-
Getriebeöl (l)	1,3 Schaltgetriebe + 0,9 Verteilergetriebe	1,0 / 3,7 + 0,9 Verteilergetriebe	-
Differentialöl (l)	vorn 1,35 / hinten 1,5	vorn 1,35 / hinten 1,5	-
Servoolöl (l)	k.A.	k.A.	-
Motorölhüllmittel (l)	5,9	5,9	-
Kofferraumvolumen (nach VDA in l)			
Sitzreihen aufgestellt	113	113	113
2. Sitzreihe umgeklappt	324	324	324
max. Kofferraumvolumen (Herstellerangabe)	816	816	816
Abmessungen			
Sitzplätze	4	4	4
Länge (mm)	3.665	3.665	3.665
Breite (mm)	1.600	1.600	1.600
Höhe (mm)	1.705	1.705	1.705
Radstand (mm)	2.250	2.250	2.250
Spurweite (mm) Achse 1 / 2	1.355 / 1.365	1.355 / 1.365	1.355 / 1.365
Böschungswinkel (Grad) vorn / hinten	37 / 46	37 / 46	37 / 46
bei Stoßfänger A/B vorn / hinten	-	-	-
Rampenwinkel (Grad)	31	31	31
Bodenfreiheit (mm)	190	190	190
Steigfähigkeit (%)	> 30	> 30	> 30
Wendekreis (m)	9,8	9,8	9,8
Gewichte			
Lsgewicht (kg) je nach Ausrüstung, inkl. 75 kg für Fahrer	1.135-1.165	1.150-1.180	-
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	1.420	1.420	-
zulässige Achslasten (kg) VA / HA	680 / 790	680 / 790	-
max. Anhängelast ungebremst (kg)	350	350	350
max. Anhängelast gebremst (kg) / bis X % Steigung	1.300	1.300	-
zulässiges Gesamtgewicht des Zuges (kg)	2.720	2.720	-
Stützlast (kg)	75	75	75
Dachlast (kg)	40	40	40
Insassenschutz			
ABS mit EBD / ESP	ABS	ABS	ABS
SRS-Frontairbags vorn	2	2	2
SRS-Seitenairbags vorn	-	-	-
SRS-Vorhangairbags vorn	-	-	-
Gurtstraffer vorn	2	2	2
Isifixhalterung hinten	-	-	-
EuroNCAP-Test "Insassenschutz"	-	-	-
EuroNCAP-Test "Kindersicherheit"	-	-	-
EuroNCAP-Test "Fußgängerschutz"	-	-	-
Anhängerverrichtung			
Klasse / Typ	A 50-X	A 50-X	A 50-X
Prüfzeichen	SZM58A	SZM58A	SZM58A
D-Wert in kN	e1 00-0764	e1 00-0764	e1 00-0764
Garantie/Wartung			
Garantie in Jahren / bis km-Begrenzung inkl. Mobilitätsgarantie	3 / 100.000	3 / 100.000	-
Garantie gegen Durchrostung in Jahren (mit jährlicher Rostschutzkontrolle laut Scheckheft)	12	12	-
Inspektion alle km/Monate	15.000 / 12	15.000 / 12	-
Ölwechsel alle km/Monate	15.000 / 12	15.000 / 12	-